

E6

Nouveauté mondiale : procédé d'extraction pulsée



Aperçu des avantages

- Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®) pour un temps d'extraction optimisé et des spécialités d'une qualité digne d'un bar à café
- Détection automatique du filtre à l'aide du système d'eau intelligent (Intelligent Water System, I.W.S.®) ; une qualité d'eau parfaite avec CLARIS Smart
- Philosophie de commande simple et frontale avec un visuel TFT moderne et un réservoir d'eau rechargeable par l'avant
- Une hygiène totale pour une mousse de lait parfaite grâce à l'entretien par simple pression d'une touche et à l'écoulement de lait facilement interchangeable

La nouvelle ligne E de JURA révolutionne la dégustation du café à tous points de vue. Le procédé de percolation de l'espresso a été totalement revu et perfectionné. Une nouveauté mondiale, le procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®), optimise le temps d'extraction et garantit un maximum d'arôme, même pour les spécialités de café courtes. CLARIS Smart fournit une qualité d'eau parfaite pour un goût authentique. Il n'a jamais été aussi simple d'utiliser un filtre, car le système d'eau intelligent (Intelligent Water System, I.W.S.®) le détecte désormais automatiquement. Des touches frontales et un visuel TFT moderne facilitent considérablement la commande de la machine. Enfin, les programmes d'entretien intégrés et le nouvel écoulement de lait interchangeable assurent une hygiène maximale.



E6

Vue d'ensemble technique

Standards JURA

Chambre de percolation variable de 5 à 16 g	■
Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®)	■
Buse Cappuccino	■
Fonction eau chaude	■
Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.®)	■
Broyeur Aroma ⁶³ à plusieurs niveaux	■
Intelligent Water System (I.W.S.®) avec cartouche filtrante CLARIS Smart	■
Pompe à haut rendement, 15 bars	■
Système de chauffage du bloc thermique	■
Programme de nettoyage, rinçage et détartrage intégré	■
Dureté de l'eau réglable	■

Avantages spécifiques

Cappuccino par simple pression d'une touche	■
Wireless ready	■
Préchauffage intelligent	■

Réglages et possibilités de programmation

Quantité d'eau pour le café programmable	■
Quantité d'eau pour le café réglable pour chaque préparation	■
Intensité du café programmable	8 niveaux
Intensité du café réglable pour chaque préparation	■
Température de percolation programmable	2 niveaux
Température de l'eau chaude réglable	3 niveaux
Visuel TFT couleur	■
Heure d'extinction programmable	■
Affichage du statut d'entretien	■

Design et matériaux

Ecoulement de café réglable en hauteur	65 – 111 mm
Ecoulement d'eau chaude réglable en hauteur	67 – 113 mm
Connector System®	■

Accessoires

Récipient à lait isolant en inox	optionnel
Chauffe-tasses	optionnel
Cool Control	optionnel

Quelques chiffres

Contenance du réservoir d'eau	1,9 l
Récipient à marc de café (portions)	ca. 16
Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme	280 g
Longueur du câble	ca. 1,1 m
Tension	230 V AC
Puissance	1450 W
Consommation d'énergie avec l'E.S.M.®	ca. 6 Wh
Puissance en mode veille	0 W
Poids	12 kg
Dimensions (l x h x p)	28 x 35,1 x 43,9 cm
Couleur	Platine
Numéros d'article	15058



Propriétés
d'hygiène



www.tuv.com
ID 0000027526